TUBOL® CRP

Tube cuivre gainé PVC

Description
Tube cuivre recuit, gainé en polychlorure de vinyle

Applications
Transport d'air comprimé, de lubrifiant, sous pression

Domaines
Maintenance, contrôle, process, instrumentation

Caractéristiques générales
• Très bonne tenue pression
• Résistance mécanique et chimique extérieure

Données techniques
• Norme : Cu – B1 Selon NF EN 12735-2
• Recuit, dépoussiéré, déshydraté, sans soudure
• Température d'utilisation : **-20 à +90°C**
• Gaine : PLASTUB® GR rouge - PVC non propagateur de flamme type C2 selon NFC32070
• Raccordement conseillé : raccord à bague bicône

Options *(nous consulter)*
• Autres couleurs de gaine
• Autres qualités de gainages extérieurs

Diamètre intérieur nominal (mm)	Diamètre extérieur nominal (mm)	Diamètre sur gaine PVC (mm)	Rayon de courbure* (mm)	Pression de service* (Bar)	Pression d'éclatement* (Bar)	Masse linéique nominale (g/m)
4	6	8	48	220	660	171
6	8	10	64	145	435	235
8	10	12	80	110	330	300
10	12	14	96	90	270	365

Diamètre intérieur nominal (mm)	Conditionnement standard		Marquage (noir)
	Couronne (m)	Touret	
4	50	Sur demande	TUBOL® CRP 4X6 + N° LOT
6	50	Sur demande	TUBOL® CRP 6X8 + N° LOT
8	50	Sur demande	TUBOL® CRP 8X10 + N° LOT
10	25	Sur demande	TUBOL® CRP 10X12 + N° LOT

Tolérances standards : se reporter aux pages 115 à 118.
** Informations données à titre indicatif pour une température ambiante de 23°C.*

Plastub

Zone Industrielle 63600 AMBERT - France
Tél. + 33 (0)4 73 82 44 36
e-mail : *plastub@omerin.com*
www.plastub.fr

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Les conditions d'utilisation et l'environnement dans lequel est employé le produit ne pouvant être entièrement pris en compte dans nos études, la société PLASTUB ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, et/ou non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur.
Pour une utilisation optimale de nos produits, nous recommandons des essais en situation réelle.
A cet effet, notre service commercial est à votre disposition pour la fourniture éventuelle d'échantillons, et/ou pour étudier les conditions d'une étude complète dans nos laboratoires.

® Marque déposée de la société PLASTUB. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PLASTUB.