



EZYFLEX® PEXI

Flexible PEX tresse inox DN08



Sanitaire

Appareils sanitaires et robinetterie de collectivités et hôpitaux



- ▶ **Composition :**
 - Tube PEX
 - Tresse inox AISI 304
 - Raccords en laiton nickelé
 - Douilles de sertissage inox
- ▶ **Etanchéité :**
 - Joint plat sur portée plate
 - Joint torique sur filetage métrique mâle
 - Olive pour tube lisse pour raccord bicône
- ▶ **Longueurs standards :**
150, 300, 500, 700, 1000 mm
- ▶ **Application :**
Alimentation en eau chaude et froide de robinets, mitigeurs et appareils sanitaires pour collectivités et hôpitaux

▶ **Données techniques**



Température maximum **+90°C**



Pression de service maxi. **10 Bar**



8.2 x 11,7 mm (DN08)



Rayon de courbure min. **35 mm**



Traitement par choc chloré possible

OFFRE SUR MESURE

- ▶ Longueur spécifique : **150 mm à plus de 10 000 mm**
MOQ en fonction de la longueur souhaitée
- ▶ Raccords personnalisables : diamètre, matière...
- ▶ Packaging personnalisable : nous consulter

Robinetterie

▶ **Flexibles assemblés / Références & Configurations**

Référence	Flexible	Raccord 1 / Filetage		Raccord 2 / Filetage	
XI08P1M10		Femelle	3/8"	Mâle court	M10x100
XI08P1M11					M11x100
XI08P1M12					M12x100
XI08P2M10					M10x100
XI08P1M10		Femelle	3/8"	Mâle long	M10x100
XI08P1M11					M11x100
XI08P1M12					M12x100
XI08P2M10					M10x100



IFT Groupe Omerin SAS
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tél: +33 (0)4 73 82 32 33
ift@omerin.com

www.flexibles.com

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Tout flexible commandé devra respecter les préconisations de pose de la société IFT, consultable sur son catalogue. La société IFT ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, notamment dans le cas de poses non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur. © Marque déposée d'IFT. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable d'IFT.

**OFFRE SUR MESURE**

- ▶ Longueur spécifique : **150 mm à plus de 10 000 mm**
MOQ en fonction de la longueur souhaitée
- ▶ Raccords personnalisables : diamètre, matière...
- ▶ Packaging personnalisable : nous consulter

Appareils sanitaires

▶ Flexibles assemblés / Références & Configurations

Référence	Flexible	Raccord 1 / Filetage		Raccord 2 / Filetage	
XI08P1M1		Femelle	3/8"	Mâle	3/8"
XI08P2M2			1/2"		1/2"
XI08P4M4			3/4"		3/4"
XI08P1P1		Femelle	3/8"	Femelle	3/8"
XI08P2P2			1/2"		1/2"
XI08P4P4			3/4"		3/4"
XI08P1C1		Femelle	3/8"	Coudé	3/8"
XI08P2C2			1/2"		1/2"
XI08P4C4			3/4"		3/4"
XI08M1B1		Mâle	3/8"	Bicône	Ø10 mm
XI08M2B2			1/2"		Ø12 mm
XI08M4B3			3/4"		Ø14 mm
XI08P1B1		Femelle	3/8"	Bicône	Ø10 mm
XI08P2B2			1/2"		Ø12 mm
XI08P4B3			3/4"		Ø14 mm
XI08B1B1		Bicône	Ø10 mm	Bicône	Ø10 mm
XI08B2B2			Ø12 mm		Ø12 mm
XI08B3B3			Ø14 mm		Ø14 mm



IFT Groupe Omerin SAS
Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tél: +33 (0)4 73 82 32 33
ift@omerin.com

www.flexibles.com

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Tout flexible commandé devra respecter les préconisations de pose de la société IFT, consultable sur son catalogue. La société IFT ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, notamment dans le cas de poses non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur. © Marque déposée d'IFT. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable d'IFT.