



EZYFLEX® EC

Flexible EPDM tresse inox avec recouvrement PVC DN10 et 12



Sanitaire

Douchettes de lavage
de collectivités
et hôpitaux



► Composition :

- Tube EPDM selon EN 681-1 type WB
- Tresse inox AISI 304
- Recouvrement Extérieur PVC cristal lisse
- Raccords en laiton nickelé
- Système antitorsion côté douchette
- Douilles de sertissage inox

► Etanchéité :

- Joint plat sur portée plate
- Joint torique sur filetage métrique mâle

► Longueurs standards :

Sur-mesure

► Application :

Alimentation en eau chaude et froide
des douchettes de lavage de collectivités
et hôpitaux

► Données techniques



Température maximum
+60°C



Pression de service maxi. **10 Bar**



9,5 x 16 mm (DN10)
12 x 20 mm (DN12)



Rayon de courbure min.
60 mm (DN10)
72 mm (DN12)



Ce flexible peut être nettoyé
avec tous produits lessiviels



OFFRE SUR MESURE

- Longueur spécifique : **150 mm à plus de 10 000 mm**
MOQ en fonction de la longueur souhaitée
- Raccords personnalisables : diamètre, matière...
- Packaging personnalisable : nous consulter

► Flexibles assemblés / Références & Configurations

Référence	DN (mm)	Flexible	Raccord 1 / Filetage		Raccord 2 / Filetage	
EC10P2D2	10		Femelle	1/2"	Femelle Auto tournant	1/2"
EC12P2D2	12					
EC10D2M15	10		Femelle Auto tournant	1/2"	Mâle	15x100
EC10P1P1	10		Femelle	3/8"	Femelle	3/8"
EC10P2P2				1/2"		1/2"
EC12P2P2	12		Femelle	3/4"	Femelle	3/4"
EC12P4P4				3/4"		3/4"
EC10P1M1	10		Femelle	3/8"	Mâle	3/8"
EC10P2M2				1/2"		1/2"
EC12P2M2	12		Femelle	3/4"	Mâle	3/4"
EC12P4M4				3/4"		3/4"