



# W-FLEX® V

## Flexible PVC spiralé DN32 et 40



## Évacuation

Appareils sanitaires

- ▶ **Composition :**
  - Tube PVC spiralé
  - Raccords PVC à coller sur le tube avec colle PVC ou silicone
  - Raccords à visser
- ▶ **Longueurs standards :**  
Sur-mesure
- ▶ **Application :**  
Évacuation d'eau pour bidets, lavabos, éviers, baignoires et autres appareils sanitaires

### ▶ Données techniques



Température maximum  
**+60°C**



**25 x 32 mm (DN32)**  
**32 x 40 mm (DN40)**

### OFFRE SUR MESURE

- ▶ Longueur spécifique : **150 mm à plus de 10 000 mm**  
*MOQ en fonction de la longueur souhaitée*
- ▶ Raccords personnalisables : diamètre, matière...
- ▶ Packaging personnalisable : nous consulter

### ▶ Flexibles assemblés / Références & Configurations

Référence	DN (mm)	Flexible	Raccord 1	Raccord 2	
V1VB1VT1	32		Mâle à coller	Femelle à visser	
V2VB2VT2	40			Femelle à visser	
V1VB1VB1	32			Mâle à coller	
V1VB2VB2	40			Mâle à coller	
V1VB1VBF1	32			Femelle à coller	Femelle à coller
V1VB2VBF2	40				Femelle à coller
V1VBF1VT1	32		Femelle à coller		Femelle à visser
V2VBF2VT2	40			Femelle à visser	

### ▶ Flexibles à assembler / Composez vous-même votre flexible !

Référence	DN (mm)	Désignation
V1	32	Couronne PVC Longueur 20 m
V2	40	
VB1	32	Embouts mâle à coller
VB2	40	
VBF1	32	Embouts femelle à coller
VBF2	40	
VT1	32	Embouts femelle à visser
VT2	40	

### Désignation

