



EZYFLEX® NI

Flexible Nitrile NBR tresse inox DN08 à 33

Chauffage

Brûleurs fioul
et hydrocarbures



Composition :

- Tube nitrile NBR
- Tresse inox AISI 304 avec liseré bleu ou jaune
- Raccords en laiton
- (laiton nickelé pour le raccord coudé)
- Douilles de sertissage inox

Étanchéité :

- Métal / Métal sur portée sphéro-conique

Longueurs standards :

300, 500, 700, 1000 mm

Application :

Alimentation des brûleurs fioul
et hydrocarbures en air comprimé, gaz, huiles...

Données techniques



Température maximum
+90°C



Pression de service maxi.

16 Bar (DN08 et 15)

10 Bar (DN20)

6 Bar (DN26 et 33)



7.7 x 12 mm (DN08) 20 x 28 mm (DN20)

9.5 x 14 mm (DN10) 26 x 35 mm (DN26)

12 x 18 mm (DN12) 33 x 43 mm (DN33)

15 x 22 mm (DN15)



OFFRE SUR MESURE

- ▶ Longueur spécifique : **150 mm à plus de 10 000 mm**
MOQ en fonction de la longueur souhaitée
- ▶ Raccords personnalisables : diamètre, matière...
- ▶ Packaging personnalisable : nous consulter

Flexibles assemblés / Références & Configurations

Référence	DN (mm)	Flexible	Raccord 1 / Filetage	Raccord 2 / Filetage	Rayon de courbure (mm)
NI08S0S0	08		1/4"	1/4"	48
NI08S0S1			1/4"	3/8"	
NI08S1S1			3/8"	3/8"	
NI10S1S1	10		3/8"	3/8"	60
NI12S2S2	12		1/2"	1/2"	72
NI15S2S2	15		1/2"	1/2"	88
NI20S4S4	20		3/4"	3/4"	112
NI26S5S5	26		1"	1"	140
NI33S6S6	33		1 1/4"	1 1/4"	172
NI08S0Y0	08		1/4"	1/4"	48
NI08S0Y1			1/4"	3/8"	
NI08S1Y1			3/8"	3/8"	
NI10S1Y1	10		3/8"	3/8"	60
NI12S2Y2	12		1/2"	1/2"	72
NI15S2Y2	15		1/2"	1/2"	88
NI20S4Y4	20		3/4"	3/4"	112
NI26S5Y5	26		1"	1"	140
NI33S6Y6	33		1 1/4"	1 1/4"	172
NI08S0W0	08		1/4"	1/4"	48
NI08S0W1			1/4"	3/8"	
NI08S1W0			3/8"	1/4"	
NI08S1W1	10		3/8"	3/8"	60
NI10S1W1	10		3/8"	3/8"	72
NI12S2W2	12		1/2"	1/2"	88
NI15S2W2	15		1/2"	1/2"	112
NI20S4W4	20		3/4"	3/4"	140
NI26S5W5	26		1"	1"	172
NI33S6W6	33		1 1/4"	1 1/4"	172