



# QUAL'IFT® NI

## Flexible spécifique Nitrile NBR tresse inox

### Applications spécifiques



#### ► Composition :

- Tube nitrile NBR
- Tresse inox AISI 304 avec liseré distinctif de couleur bleu ou jaune (autres couleurs nous consulter)

#### ► Longueurs :

Sur-mesure

#### ► Diamètres :

DN06 à 33

#### ► Application :

- Industrie : fioul, gasoil, huiles, graisses, air comprimé, régulation, gaz naturel, GPL, ...

#### ► Données techniques



Température de service  
**-10°C à +90°C (pointes à 100°C)**



Pression de service maxi.  
**16 Bar (DN06 à 15)**  
**10 Bar (DN20)**  
**6 Bar (DN26 et 33)**



#### PRINCIPAUX AVANTAGES

- Excellente résistance à la corrosion et tenue au vieillissement
- Résiste à l'abrasion accidentelle et aux efforts alternés
- Tuyaux testés selon la norme ISO 6806 type 1

#### ► Flexibles assemblés / Références des tuyaux & Raccordements

Référence du tuyau	DN (mm)	Diamètre int. x ext. (mm)	Rayon de courbure min. (mm)
NI 06	06	5.5 x 10	40
NI 08	08	7.5 x 12	48
NI 10	10	9.5 x 14	60
NI 12	12	12 x 18	72
NI 15	15	15 x 22	88
NI 20	20	20 x 28	112