



QUAL'IFT® BI

Tuyau Butyle tresse inox DN08 à 26



► Composition :

- Tube Butyle combiné EPDM
- Tresse inox AISI 304 avec double liseré bleu

► Longueurs :

Voir tableau ci-dessous

Conditionnement en couronne
(autres packagings sur demande)

► Application :

- Passage d'eau pour chauffage et climatisation nécessitant une barrière oxygène

► Données techniques



Température de service
-15°C à +90°C (pointes à +110°C)



Pression de service maxi.
16 Bar (DN08 à 15)
10 Bar (DN20 et 26)



Voir tableau ci-dessous



Barrière anti-oxygène selon DIN 4726 empêchant la formation de boue, micro organismes et algues



PRINCIPAUX AVANTAGES

- Excellente résistance à la corrosion et tenue au vieillissement
- **Imperméabilité à l'oxygène (suivant DIN 4726)**
- Absorbe dilatations et coups de bélier
- Résiste à l'abrasion accidentelle
- Bonne résistance aux U.V.
- Ne transmet pas les bruits de canalisation



MONTAGE

- Les tuyaux **QUAL'IFT®** doivent être assemblés en respectant scrupuleusement les règles et les étapes de montage préconisées dans le paragraphe "Préconisations d'utilisation"



OFFRE SUR MESURE

- Nous consulter pour toutes vos demandes spécifiques

► Tuyaux flexibles pour vos applications basse pression / Références

Référence	DN (mm)	Diamètre int. x ext. (mm)	Pression d'éclatement (Bar)	MOQ (m)	Rayon de courbure (mm)
BI 08	08	8.5 x 12	110	Nous consulter	48
BI 10	10	9.5 x 14			60
BI 12	12	12 x 18	90		72
BI 15	15	15 x 22	80		88
BI 20	20	20 x 28	60		112
BI 26	26	26 x 35	45		140