



Raccord MC

Mâle fixe conique



► Composition :

- Laiton ou laiton nickelé
- Filetage gaz suivant ISO 7
- Autres matériaux sur demande (laiton nickelé, inox...)

► Conditionnement :

- En sachet
- Autres packagings sur demande

► Assemblage :

Les raccords MC peuvent être utilisés sur nos tuyaux QUAL'IFT® (suivant les indications du tableau ci-dessous)

► Etanchéité :

Joint plat sur portée plate

► Application :

Toutes applications basse pression

MONTAGE

- Les raccords IFT doivent être assemblés en respectant scrupuleusement les règles et les étapes de montage préconisées dans le paragraphe "Préconisations d'utilisation"

OFFRE SUR MESURE

- Nous consulter pour toutes vos demandes spécifiques

► Raccords pour vos applications basse pression / Références & Compositions

Référence	Pour tuyau	Matière	Filetage		Diamètre
	DN (mm)		mm	pouce	mm
MC080LAC	08	Laiton	8 x 13	1/4"	6.2
MC081LAC			12 x 17	3/8"	
MC101NIC	10	Laiton nickelé	12 x 17	3/8"	7
MC102LAC		Laiton	15 x 21	1/2"	
MC121LAA	12	Laiton	12 x 17	3/8"	9.5
MC122LAC			15 x 21	1/2"	
MC152LAC	15	Laiton	15 x 21	1/2"	12.5
MC154LAC			20 x 27	3/4"	
MC204LAC	20	Laiton	20 x 27	3/4"	17
MC205LAC			26 x 34	1"	
MC265LAC	26	Laiton	26 x 34	1"	22
MC336LAA	33	Laiton	33 x 42	1"1/4	28
MC407LAA	40	Laiton	40 x 49	1"1/2	34.5
MC508LAA	50	Laiton	50 x 60	2	44