



# Raccord RCP

## Femelle coudé 90° à portée plate



### ► Composition :

- Laiton ou laiton nickelé
- Filetage gaz suivant ISO 228
- Autres matériaux sur demande (laiton nickelé, inox...)

### ► Conditionnement :

- En sachet
- Autres packagings sur demande

### ► Assemblage :

Les raccords RCP peuvent être utilisés sur nos tuyaux QUAL'IFT® (suivant les indications du tableau ci-dessous)

### ► Etanchéité :

Joint plat sur portée plate

### ► Application :

Toutes applications basse pression

## ✂ MONTAGE

► Les raccords IFT doivent être assemblés en respectant scrupuleusement les règles et les étapes de montage préconisées dans le paragraphe "Préconisations d'utilisation"

## OFFRE SUR MESURE

► Nous consulter pour toutes vos demandes spécifiques

### ► Raccords pour vos applications basse pression / Références & Compositions

Sans joint intégré							Avec joint intégré									
Référence	Pour tuyau	Matière		Filetage		Diam.	Référence	Pour tuyau	Matière		Filetage		Diam.			
	DN (mm)	Queue cannelée	Ecrou	mm	pouces	mm		DN (mm)	Queue cannelée	Ecrou	mm	pouces	mm			
RCP080NIENI	08	Laiton nickelé	Laiton nickelé	8 x 13	1/4"	6.2	RCP080NIENIJ	08	Laiton nickelé	Laiton nickelé	8 x 13	1/4"	6.2			
RCP081NIENI				12 x 17	3/8"		RCP081NIENIJ				12 x 17	3/8"				
RCP082NIENI				15 x 21	1/2"		RCP082NIENIJ				15 x 21	1/2"				
RCP101NIENI	10			12 x 17	3/8"	7	RCP101NIENIJ	10			12 x 17	3/8"	7			
RCP102NIENI				15 x 21	1/2"		RCP102NIENIJ				15 x 21	1/2"				
RCP104NIENI				20 x 27	3/4"		RCP104NIENIJ				20 x 27	3/4"				
RCP122NIENI	12			15 x 21	1/2"	9.5	RCP122NIENIJ	12			15 x 21	1/2"	9.5			
RCP124NIENI				20 x 27	3/4"		RCP124NIENIJ				20 x 27	3/4"				
RCP152LAELA	15			Laiton	Laiton	15 x 21	1/2"	12.5								
RCP154LAELA						20 x 27	3/4"									
RCP204CNELA	20	Cuivre nickelé	20 x 27	3/4"		17										
RCP205CNELA			26 x 34	1"												
RCP265CNELA			26 x 34	1"												
RCP336NIENI	33	Laiton nickelé	Laiton nickelé	33 x 42		1"1/4	28									
RCP407NIENI	40			40 x 49		1"1/2	34.5									