K200 pour tuyau DN08 à 20
Sertisseuse électroportative de chantier

Description :
- Sertissage par l'intermédiaire de mâchoires interchangeables
- Sertissage de nos douilles sur nos tuyaux QUAL'IFT® pour diamètres DN 08 à 20

Note : notre sertissage par pistolet électroportatif est uniquement adapté à nos tuyaux et utilise des douilles spécifiques, l'étanchéité pour toutes autres fournitures (douilles et tuyaux) n'est pas garantie

Caractéristiques :
- Sertissage rapide
- Arrêt automatique du piston en fin de sertissage
- Tête pivotante à environ 350°
- Pistolet à batterie de 18 V
- Force de poussée linéaire d'environ 15 kN
- Durée de charge de la batterie : 15 min
- Poids du pistolet (sans mâchoire) 1,7 kg

Conditionnement :
Coffret plastique robuste avec batterie et chargeur

Application :
Sertissage automatique de chantier pour petites séries

MONTAGE

Les raccords d'IFT doivent être assemblés en respectant scrupuleusement les règles et les étapes de montage préconisées dans le paragraphe "Préconisations d'utilisation"

Mâchoires pour K200

Pince

Réf : **PK200 10-20**

Matrices

DN10 / Réf : **MK10**

DN13 / Réf : **MK12**

DN15 / Réf : **MK15**

DN20 / Réf : **MK20**

IFT Groupe Omerin SAS
Zone Industrielle – F 63600 Ambert
Tél: +33 (0)4 73 82 32 33
ift@omerin.com
www.flexibles.com

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Tout flexible commandé devra respecter les préconisations de pose de la société IFT, consultable sur son catalogue. La société IFT ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, notamment dans le cas de poses non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur. ® Marque déposée d'IFT. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable d'IFT.