



K300 pour tuyau DN08 à 33

Sertisseuse électroportative de chantier



► Description :

- Sertissage par l'intermédiaire de mâchoires interchangeables
- Sertissage de nos douilles sur nos tuyaux QUAL'IFT® pour diamètres DN 08 à 33

Note : notre sertissage par pistolet électroportatif est uniquement adapté à nos tuyaux et utilise des douilles spécifiques, l'étanchéité pour toute autre fourniture (douilles et tuyaux) n'est pas garantie

► Caractéristiques :

- Sertissage rapide
- Arrêt automatique du piston en fin de sertissage
- Tête pivotante à environ 350°
- Pistolet à batterie de 18 V
- Force de poussée linéaire d'environ 32 kN
- Durée de charge de la batterie : 22 min
- Poids du pistolet (sans mâchoire) 3,5 kg

► Conditionnement :

Coffret plastique robuste avec batterie et chargeur

► Application :

Sertissage automatique de chantier pour petites séries

► Mâchoires pour K300

✂ MONTAGE

► Les raccords d'IFT doivent être assemblés en respectant scrupuleusement les règles et les étapes de montage préconisées dans le paragraphe "Préconisations d'utilisation"

Pince



Réf : PK300 10-20

Matrices



DN10 / Réf : MK10



DN13 / Réf : MK12



DN15 / Réf : MK15



DN20 / Réf : MK20

Pince



Réf : PK300 26-33

Matrices



Réf : MK26



Réf : MK33