



# STOPGEL®

## Kit de maintien hors gel des tuyauteries



### Composition :

Câble chauffant antigel avec thermostat et prise de courant ainsi que les accessoires nécessaires à son installation

### Caractéristiques :

- Tension 230 V – 50 Hz
- Double isolation
- Classe de protection II
- Puissance de 15 W/m
- Forme méplat 5 x 7 mm permettant un meilleur transfert de chaleur
- Partie alimentation de 1 m à une seule extrémité
- Prise de raccordement électrique incluse
- Thermostat incorporé à l'extrémité du câble

### Application :

Les cordons chauffants antigel STOPGEL® assurent la protection des canalisations contre le gel.

### Conditionnement :

- Emballage individuel comprenant
- Un câble chauffant STOPGEL®
  - Une étiquette de signalisation traçage électrique
  - Un rouleau adhésif pour fixation du cordon chauffant
  - Des colliers pour la fixation du thermostat
  - Une notice d'instruction et de montage du kit

### Données techniques



Température de service  
-30°C à +80°C



## PRINCIPAUX AVANTAGES

- Disponibles en 5 longueurs : 3, 5, 7, 10 et 15 mètres
- Kit complet pour une installation facile
- Accessoires d'installation fournis
- Garantie 2 ans



## ATTENTION

- Les câbles ne doivent jamais être recoupés pour réduire la longueur des sorties froides. La partie ronde et bombée du thermostat (sonde) doit impérativement être en contact avec la tuyauterie



## Accessoires – Cordon chauffant antigel / Références

| STOPGEL®   |              |                       |
|------------|--------------|-----------------------|
| Référence  | Longueur (m) | Puissance (W +/- 10%) |
| STOPGEL-03 | 3            | 45                    |
| STOPGEL-05 | 5            | 75                    |
| STOPGEL-07 | 7            | 105                   |
| STOPGEL-10 | 10           | 150                   |
| STOPGEL-15 | 15           | 225                   |