


H03VV-F



- 1 Âme souple cuivre nu classe 5 - IEC 60228
- 2 Isolant : PVC type T12
Repérage code couleur - NF C 32-081
- 3 Gaine : PVC type TM2
Couleurs standards : noir, gris, blanc

Caractéristiques

- Température d'utilisation : -5°C à +60°C
- Tension assignée : 300/300 V
- Tension d'essai : 2000 V
- Non propagateur de la flamme catégorie C2 selon NF C 32-070, IEC 60332-1
- Résistance linéique à 20°C selon IEC 60228

Marquage

USE ◀HAR▶ H03VV-F 368

Homologations - Normes

EN 50525-2-11, EN 50525-1, NF C 32-081, IEC 60228, IEC 60332-1-2

Conditionnement

Couronnes. Bobines. Tourets.

Options

- Âme souple cuivre étamé : nous consulter.
- Autres couleurs pour la gaine extérieure : nous consulter.

Applications

Câble d'alimentation pour installations électrodomestiques et industrielles. Conditions d'installation fixes ou semi-mobiles, selon NF C 15-100.

Section nominale (mm ²)	Composition nominale	Diamètre des conducteurs isolés (mm)	Diamètre extérieur nominal (mm)	Masse linéique approximative (kg/km)
2 x 0.5	16 x 0.190	1.9	5.0	35
2 x 0.75	24 x 0.190	2.1	5.4	53
3 x 0.5	16 x 0.190	1.9	5.3	45
3 x 0.75	24 x 0.190	2.1	5.6	64
4 x 0.5	16 x 0.190	1.9	6.1	61
4 x 0.75	24 x 0.190	2.1	6.8	82