

PLASTHERM® style 20199

Cable plano 2 conductores

Aislamiento PVC 105 °C

Homologación UL

-30 °C a +105 °C



- 1 • Núcleo flexible en cobre pulido o estañado.
- 2 • Aislamiento: PVC 105 °C.

Homologaciones - normas

- Homologación UL según norma UL 758 - N.º expediente: E101965.

Aplicaciones

- Cableado interno de aparatos eléctricos, electrónicos, de audio y vídeo.

Opciones

- Identificación por cinta identificativa de color longitudinal en uno de los dos conductores: consúltenos.

Características Generales

- Temperaturas en servicio continuo: -30 °C a +105 °C.
- Muy buena flexibilidad.
- Buena resistencia al movimiento y a los movimientos dinámicos.
- Pelado y separación fáciles de los conductores.

Eléctricas

- Tensión nominal: 300 V.
- Tensión de ensayo: según norma UL 758.

Fabricaciones estándar

- Color estándar del aislamiento: blanco.
- Identificación mediante marcado de uno de los dos conductores.


Style 20199

NÚCLEO FLEXIBLE

AWG	Sección nominal (mm²)	Composición nominal	Resistencia lineal máxima a 20 °C (Ω/km) (núcleo en cobre pulido)
2 x 24	2 x 0.22	7 x 0.20	87.6
2 x 22	2 x 0.34	7 x 0.25	55.4
-	2 x 0.5	16 x 0.20	39.0
2 x 20	2 x 0.6	19 x 0.20	34.6

CABLE AISLADO

Dimensiones externas nominales (mm)		Masa lineal aproximada (kg/km)
a	b	
1.4	3.0	7.5
1.5	3.2	9.8
1.7	3.6	13.0
1.7	3.6	15.7



Para este producto, póngase en contacto con:

OMERIN division principale
 Zone Industrielle - F 63600 Ambert
 Tel.: +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10
 omerin@omerin.com

www.omerin.com



La información proporcionada en este documento es de carácter informativo y puede ser modificada sin previo aviso. OMERIN no se responsabiliza de las consecuencias de la instalación o el uso de los productos OMERIN en condiciones eléctricas y eléctricas que no se especifican en este documento. En ningún caso OMERIN y sus filiales se responsabilizan de los daños o lesiones que puedan ocasionarse a las personas o a los bienes. Para más información sobre los productos OMERIN, consulte el sitio web www.omerin.com o contacte con el departamento de atención al cliente de OMERIN. © 2014 OMERIN. Todos los derechos reservados.