TS CABLES®

Téléphone, Téléreport et Réseaux VDI

TELEREPORT Non Armé





Âme massive cuivre nu

2 Isolant : PVC

Couleurs standards : bleu clair/blanc, rouge/bleu foncé

Drain de masse

Ruban polyester/aluminium

Fil de déchirement

Gaine: PVC

Couleur standard : ivoire

Nombre de paires	Composition nominale	Diamètre des conducteurs isolés (mm)	Diamètre extérieur nominal (mm)
2	1 2 0 40	1 ∩	55

Caractéristiques

- Température d'utilisation : -30°C à +80°C
- Impédance caractéristique : 95 ± 20 ohms
- · Capacité mutuelle : 105 ± 25 pF/m
- · Masse linéique approximative : 33 kg/km
- Non propagateur de la flamme catégorie C2 selon NF C 32-070, IEC 60332-1

Marquage

TELEREPORT NF C 33-400

Homologations - Normes

NF C 33-400, NF C 32-070, IEC 60332-1

Conditionnement

Couronnes. Bobines. Tourets. ROLL'N PACK®.

Options

TELEREPORT Non Armé Al-Cu avec âme massive aluminium plaqué cuivre : nous consulter.

Applications

Câble destiné à l'équipement des habitations entre les compteurs intérieurs et l'interface placée en limite de propriété. Câble répondant aux exigences de la norme NF C 33-400.



Câbles de réseaux téléphoniques, informatiques, alarme et sonorisation