

VEROX®

Características

- Incombustible.
- No higroscópico.
- Sin envejecimiento aparente.
- Resistente a los aceites, grasas y disolventes.
- Aislantes eléctricos.
- Sin peligro para el ambiente.

-20 °C a +500 °C

Especial Pirólisis

Gran gama de juntas de puerta de horno.

**GPAD
TM-FDV-C**

Gran gama de juntas de fibra de vidrio.

**JHIV1
JHIV2**

-100 °C a +1050 °C

Gran gama de juntas de puerta de horno.

**TM-FDV
JHIV B • JPLAT**



Sistemas de fijación con clips

Sistemas de fijación con clips innovadores que se adaptan a su horno.


Para este producto, póngase en contacto con:

OMERIN division principale


Zone Industrielle - F 63600 Ambert
Tel.: +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax: +33 (0)4 73 82 50 10
omerin@omerin.com

OMERIN division silisol

BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Etienne
Tel.: +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax: +33 (0)4 77 81 37 00
silisol@omerin.com



Fijación con clips



Junta con labios

www.omerin.com

omerin
LES CABLES DE L'EXTREME

La información proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalación, del cableado, las condiciones eléctricas y el entorno del cable no pudiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningún caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados según las buenas prácticas y las normas vigentes. Para un uso óptimo de los cables producidos por nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial está disponible para el eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.
© Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no contactuales. Reproducción prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN.